

PRODUKTBLAD



POLYMER SEALER 303

SPECIALFOG, EXTREM LIMFÖRMÅGA.

Unika fästegenskaper på många olika material som trä, metall, plast, glas, plexiglas och sten, även natursten. Mycket lång livslängd, god kemikalieresistens, god UV- resistens. Antimögelbehandlad. Innehåller ej silikon. Fri från lösningsmedel och isocyanater.

Utmärkt för karosseri, bygg, container, ventilation & byggplåt, industri, maskiner, våtrum och kök samt limning av speglar. Limmar även isolermaterial samt polystyren (frigolit), övermålningsbar.

Nu även i grå metallic, för fogning av rostfritt, aluminium samt andra metaller och färgkombinationer.

Draghållfastighet upp till 20 kg cm². Frystålig i patronen ner till -15°C.

TEKNISK DATA

Benämning.	Polymersealer 303
Shore A	Transparent 38% Färgad 58%
Appl.temp.	+5°C - +40°C
Lagringstid.	12 mån
Densitet.	1,04
Temp.res.	-40°C - +100°C
Härdning.	Dammtorr ca 15 min Total 2 mm/24 tim
Elasticitet.	20%
Brottöjning.	250%
Krympning.	0%

Art nr.	Benämning.	Förp.
L41-431	Polymer Sealer 303, transp	12 x 290 ml
L41-131	Polymer Sealer 303, vit	12 x 290 ml
L41-231	Polymer Sealer 303, grå	12 x 290 ml
L41-331	Polymer Sealer 303, svart	12 x 290 ml
L41-531	Polymer Sealer 303, grå metallic	12 x 290 ml

LENSON